品番　LC

リークチェック　　品番　LC

特長

1.スプレーするだけの簡単な操作でガスもれが発見できます。
2.わずかなもれでも確実に泡が発生します。
3.検知液は不燃性で、塗装、ゴム、プラスチック表面に影響を与えません。
4.JIS　Z2329に合格しています。

用途

1.各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガスもれ発見。
2.エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒もれ発見。
3.コンプレッサ、圧力容器、空調機器など配管接合部のガス、空気もれ発見。

高温に注意

高圧ガスを使用しており危険なため、下記の注意を守ること。
①高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が四十度以上となる所に置かないこと。
②火の中に入れないこと。
③使い切って捨てること。
高圧ガス:CO_2

NET.350g　　不燃性

プラ　キャップ:PE
フィルム:PP

破裂注意

名称　ガスもれ検知用
用途　別途表示
種類及び形式　水性、エアゾール
成分　界面活性剤、水、噴射剤(炭酸ガス)
内容量　350g
警告　●**吸入飲用不可**:万一飲み込むと下痢・嘔吐等の症状が起きます。●食品、人体に向けては絶対に使用しないで下さい。●破裂の恐れがありますので、40℃以上の所や直射日光の当たる所に置かないで下さい。●目に入ると炎症を起こすことがありますので、使用の際には防護眼鏡を着用するなど、目に入らないよう注意して下さい。●子供の手の届かない所に置いて下さい。
応急処置　●万一飲み込んだ場合は吐き出させないで、直ちに医師の診断を受けて下さい。●誤って目に入った場合は、直ちに清水で十分洗浄し、医師の診断を受けて下さい。●皮膚に付いた場合は、水と石鹸で十分に洗浄して下さい。
使用上の注意及び使用方法　●本品の用途以外には使用しないで下さい。●ご使用時にはノズル噴射口を赤点に合わせて下さい。●噴射口を吹き付け面に向け、ガスもれを確認したい箇所へ、20cm位はなしてスプレーして下さい。泡が発生すればそこがもれています。●缶を逆さにして使用しないで下さい。逆さまで使用すると、ガスが抜け使用できなくなります。
保管及び廃棄方法　●保管中、破裂の原因となりますので、40℃以上の所や直射日光の当たる場所及び錆の発生しやすい水、湿気の多い場所に置かないで下さい。●廃棄の場合は、使い切ってから噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを完全に抜いてから不燃ゴミとして捨てて下さい。

表示者及び所在地
総発売元
トラスコ中山株式会社
〒578-8501
大阪府東大阪市新庄西50
お客様技術相談窓口
(テクノセンター)
0120-509-849
E-mail techno.center@trusco.co.jp
製造元
住鉱潤滑剤株式会社
〒163-0263　東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル

JANコード
4989999440218